

F1160BE APD

Cabo coaxial de 75 ohms



Descrição do produto:

Folha de alumínio anexada, trança 60%, gel bloqueador de água, bainha de polietileno

Condutor central:

Diâmetro de aço banhado a cobre: 1,63 mm

Dielétrico:

Polietileno de diâmetro externo de espuma física do dielétrico: 7,11 mm

Condutor externo:

1 tela: Alumínio-poliéster-alumínio folha laminada e anexada ao dielétrico

2 blindagem: Densidade de trança de fio de alumínio 60%

Proteção: Uma camada de gel bloqueador de água anticorrosivo APD

Revestimento:

Bainha de polietileno diâmetro externo do escudo: 10,16 mm



Peso do cabo: 45kg / 1000 metros

Características elétricas:

Resistência: 75.0 +/- 3.0 Ohm

Constante de propagação: 85,0%

Perda de retorno: 20 dB mín. (5 MHz - 1000MHz)
15 dB mín. (1000 MHz - 2500 MHz)

Eficiência de blindagem: >85 dB mín. (30 MHz - 1000 MHz)

Frequência MHz	dB/100 metros
5 MHz	1.15
55 MHz	3.15
211 MHz	6.23
300 MHz	7.38
330 MHz	7.88
400 MHz	8.53
450 MHz	9.00
550 MHz	9.97
750 MHz	11.97
870 MHz	13.0
1000 MHz	14.11

Dados de referência:

Embalagem: Bobine de 305 metros

Raio de curvatura mínimo: 41 mm

Resistência DC: Resistência de loop 65,22 ohm/1km