


TAP INTERIOR 1 VIA 5-1300 MHz



Características

- Ancho de banda comprendido entre 5MHz y 1300 MHz.
- Componentes de alta calidad y diseño profesional.
- Puertos bloqueados contra DC, protegidos de la humedad y las sobretensiones (6KVA).
- Blindaje RFI de -110dB.
- Bajas pérdidas de inserción.
- Altas pérdidas de retorno.
- Alto aislamiento.
- Carcasa de aleación de zinc, construcción solder back.
- Temperatura de operación: -40°C a 60°C.

Ítem	Frecuencia [MHz]	Atenuación				
		6	9	12	16	20
Pérdida TAP IN - TAP	5 - 1000			±1.5		
	1000 - 1300			±2.0		
Pérdidas por inserción (IN - OUT) MAX	5-47	2.6	2.0	1.3	1.1	1.0
	48-450	2.8	1.8	1.2	0.9	0.8
	451-750	3.0	2.5	1.8	1.2	1.1
	751-1000	3.2	2.5	2.3	1.4	1.3
	1001-1218	3.4	2.7	2.5	1.6	1.5
	1219-1300	3.6	2.9	2.7	1.8	1.7

Ítem	Frecuencia [MHz]	Atenuación				
		6	9	12	16	20
Aislación (OUT – OUT) MIN	5-47	23	23	24	26	26
	48-450	23	23	24	26	26
	451-750	21	21	21	22	22
	751-1000	21	21	21	22	22
	1001-1218	18	18	18	20	20
	1219-1300	18	18	18	20	20
Pérdidas de retorno IN/OUT/TAP Min	5-47	16	17	17	18	18
	48-450	17	19	19	20	20
	451-750	17	18	18	20	20
	751-1000	16	16	16	17	17
	1001-1218	16	16	16	16	16
	1219-1300	16	16	16	16	16

En cumplimiento con

- ANSI/SCTE 153 2016.
- ANSI/SCTE 48-1 2015.
- ANSI/SCTE 81 2012 categoría A3, resistencia 6KV.
- SCTE 145 2013.
- ANSI/SCTE 144 2012.
- ANSI/SCTE 143 2013.
- ANSI/SCTE 149 2013.
- Telcordia GR-1503-CORE 4.2.
- ANSI/SCTE 103.
- ANSI/SCTE 02 2015.