



## CONECTOR MECÁNICO TIPO CLIP

### Descripción

El conector mecánico tipo clip de ALT, es adecuado para ser utilizado en un amplio rango de cables de fibra óptica, en redes de acceso al hogar, proporcionando un ensamble fácil, rápido y seguro, gracias a su guía de corte y pelado. Esta agiliza el proceso y minimiza el uso de herramientas para su utilización.

Este conector posee una estructura especialmente desarrollada para dar flexibilidad al instalador en su proceso de montaje en campo y reutilización, en apenas pocos pasos. Además, ofrece, excelentes valores de pérdidas de inserción y de retorno, con terminación SC y pulido APC.

### Características

- Estructura central: adoptan la estructura de cierre flexible normalmente cerrado, excelente rendimiento óptico
- Aplicado a cable drop de 2.0mm \* 3.0mm y 2.0 \* 1.6mm
- Fácil de operar, rápido de montar, alta tasa de éxito, largo tiempo de uso, fácil mantenimiento.

### Especificaciones generales

<u>Parámetro</u>	<u>Valor</u>	
Conector	SC/UPC	SC/APC
Pérdida de inserción	≤0.25dB	≤0.3dB
Pérdida de retorno	≥50dB	≥55dB
Cable aplicable	2 * 3 mm y 2 * 1.6 mm FTTH Drop Cable	
Resistencia a la tracción	>30N/2min	
Temperatura de funcionamiento	-40°C~+85°C	
Repetibilidad	≤0.2dB	
Montaje repetido	≥10 momentos	
Armado y desarmado	≥500 momentos	
Dimensión	52 x 9 x 8.1mm	